


# Gerador de Relatórios - Outros e And/Or

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

## OUTROS e AND/OR



Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro.

| ( | not | Campo                 | Operador | Campo/Comparador | ) | and/or | ▲ |
|---|-----|-----------------------|----------|------------------|---|--------|---|
| ( |     | LANC2003.Codigo       | =        | VAR[NuLan]       | ) | and    |   |
| ( | not | LANC2003.CCustoDebito | =        | VALOR[1 ]        | ) |        | ▼ |

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

|  |          |            |        |     |    |
|--|----------|------------|--------|-----|----|
| Operadores   | and / or | Comparador | Outros |     |    |
| <table border="1"><tr><td>and</td><td>or</td></tr></table> |          |            |        | and | or |
| and  | or       |            |        |     |    |

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

---

Revision #4

Created 17 July 2023 18:40:43 by ProjetosD

Updated 8 October 2024 13:16:46 by ProjetosD